

MODELO		Capacidad de carga: 20,000 kgs										
Peso Bruto Vehicular (kg/lb)		23,500 / 51,800										
Capacidad de Eje (kg/lb)	Delantero	5,443 / 12,000										
	Trasero	Relación 5.13:1 18,143 / 40,000										
Peso de Chasis-Cabina (kg/lb)		6,950 / 15,322										
Distancia entre Ejes (mm)		5,148										
Llantas		11 R22.5										
MOTOR												
Modelo		GM Turbo cargado GNC/GLP										
Emisiones		Cumple con la Nom actual Mexicana EPA10										
Número de Cilindros		8 Cilindros										
Desplazamiento		10.3 lts										
Potencia		360 H.P.										
Lubricación		10 lts de capacidad										
Protección		Cubre bajo nivel de refrigerante, baja presión y bajo nivel de aceite										
Torque		720 lbs/ple										
CHASIS												
Tipo		Bastidor thermotratado 10" x 3/8"										
Transmisión Eaton 14810		<table border="1"> <tr> <td>1a. 15.42</td> <td>6a. 3.3</td> </tr> <tr> <td>2a. 11.52</td> <td>7a. 2.46</td> </tr> <tr> <td>3a. 8.55</td> <td>8a. 1.83</td> </tr> <tr> <td>4a. 6.28</td> <td>9a. 1.34</td> </tr> <tr> <td>5a. 4.67</td> <td>10a. 1</td> </tr> </table>	1a. 15.42	6a. 3.3	2a. 11.52	7a. 2.46	3a. 8.55	8a. 1.83	4a. 6.28	9a. 1.34	5a. 4.67	10a. 1
1a. 15.42	6a. 3.3											
2a. 11.52	7a. 2.46											
3a. 8.55	8a. 1.83											
4a. 6.28	9a. 1.34											
5a. 4.67	10a. 1											
Rel Eje Motriz		4.88:1										
Resistencia a la cedencia		120,000 psi										
FRENOS												
Tipo		Aire con tambor en los 3 ejes										
Compresor		De aire Wabco / Bendix Secador de aire Bendix AD-9										
Eje	Delantero	Tambor de 7"x15,5"										
	Trasero	Tambor de 7"x15,5"										
DIRECCIÓN												
Tipo		Hidráulica TAS										
Bomba		Con filtro integrado										
SUSPENSIÓN												
Delantera		Eje tipo Elliot; montado en 2 juegos de muelles helicoidales. Equipado con 2 amortiguadores. Disponible en Dana / Arvin.										
Trasera		Eje Tandem de 40,000lbs de capacidad de carga; montado en 4 juegos de muelles helicoidales. Equipado con 4 amortiguadores. Disponible en Dana / Arvin.										
SISTEMA ELÉCTRICO												
Alternador		28SI										
Motor de arranque		DELCO 29 MT										
Baterías		12 V. de 21 placas										
COMBUSTIBLE												
Tipo		Gas Natural y/o L.P.										
Depósitos		10 cilindros de almacenamiento GNC para autonomía de 16 hrs. de operación en zona urbana.										
Autonomía		350 kms.										
CABINA												
Tipo		De lamina de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo										
Sist. de levante		Hidráulico										
Equipada		Con calefacción y aire acondicionado										
Asiento		Asiento ergonómico para el operador										

